



## 34" (86.4 cm) VA UWQHD Curved Monitor mit integrierter Windows Hello Kamera und Mikrofon, USB-C-Dock, LAN, KVM-Switch und 150 mm höhenverstellbarem Standfuß

Lernen Sie den XCB3497WQSNPH kennen - einen 34" (86.4 cm)-All-in-One Curved Monitor, der für mühelose Effizienz entwickelt wurde. Mit einem integrierten KVM-Switch und einem USB-C-Dock können Sie mehrere Geräte problemlos steuern und Ihr Notebook mit einem einzigen Kabel anschließen. Das lebendige VA-Panel liefert atemberaubende Farben, einen tiefen Kontrast und weite Betrachtungswinkel für ein beeindruckendes Erlebnis. Außerdem sorgen intelligente Features wie eine 5-MP-Webcam mit Autofokus und Windows Hello, ein höhenverstellbarer ergonomischer Standfuß und augenschonende Technologien dafür, dass Sie den ganzen Tag über bequem und produktiv arbeiten können.



## Einfache Steuerung mehrerer Geräte per KVM-Switch

Mit einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus können Sie mühelos zwischen mehreren Geräten wechseln und erleben so ein reibungsloses und effizientes Multitasking.



## USB-C-Dock für einen ordentlichen Schreibtisch & eine einfache Verbindung

Schließen Sie alle Geräte mit nur einem Kabel an - verwalten Sie Videos, Daten und Strom und halten Sie Ihren Schreibtisch sauber und organisiert.



## Einfacher Zugang mit Windows Hello-Kamera

Melden Sie sich mit der Gesichtserkennung schnell und sicher an, und genießen Sie dank der hochauflösenden Autofokus-Webcam kristallklare Videogespräche.



## Gebogener Bildschirm für ein immersives Seherlebnis

Erleben Sie ein realistisches, natürliches Seherlebnis, das Verzerrungen minimiert und die Augen an langen Arbeitstagen oder Gaming-Sessions entlastet.

**01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN**

|  |   |
|--|---|
| <b>Design</b>                          | Curved  |
| <b>Bilddiagonale</b>                   | 34", 86.7cm   |
| <b>Panel-Technologie</b>               | VA, matte Oberfläche  |
| <b>Curved</b>                          | 1500R   |
| <b>Physikalische Auflösung</b>         | 3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C)                               |
| <b>Bildformat</b>                      | 21:9  |
| <b>Helligkeit</b>                      | 350 cd/m <sup>2</sup>   |
| <b>Kontrastverhältnis</b>              | 3000:1  |
| <b>Erweitertes Kontrast Verhältnis</b> | 80M:1   |
| <b>Reaktionszeit (MPRT)</b>            | 0.4ms   |
| <b>Blickwinkel</b>                     | horizontal/vertikal: horizontal°/vertical 178°, rechts/links: 0°/0°, nach oben/unten: 0°/0° |
| <b>Farbunterstützung</b>               | 16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%, DCI-P3 >90%)  |
| <b>Horizontalfrequenz</b>              | 30 - 180kHz   |
| <b>Arbeitsfläche H x B</b>             | 797.2 x 333.7mm, 31.3 x 13.1"   |
| <b>Pixelabstand</b>                    | 0.232mm   |
| <b>Farbe</b>                           | matt, schwarz   |

**02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Video Eingang</b>      | HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz)<br>USB-C x1 (3440 x 1440@ 120Hz, PD 95W) |
| <b>USB HUB</b>            | x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))  |
| <b>USB-C DOCK</b>         | x1 (Power delivery 95W, LAN, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))  |
| <b>HDCP</b>               | ja  |
| <b>Kopfhöreranschluss</b> | ja  |
| <b>RJ45 (LAN)</b>         | x1  |

**03 FEATURES**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>KVM switch</b>                    | ja   |
| <b>Blaulicht Reduktion</b>           | ja   |
| <b>Flicker Free LED</b>              | ja   |
| <b>Adaptive Sync - Unterstützung</b> | FreeSync Premium HDMI: 2560 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz  |
| <b>Extras</b>                        | Integrierte 5 MP Webcam mit Autofokus, Mikrofon und Sichtschutzklappe, kompatibel mit Windows Hello                            |
| <b>OSD Menü Sprachen</b>             | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| <b>Bedientasten</b>                  | Joystick: Ein/Aus/Menü (Mitte), Vorne /Signalauswahl, Hinten, Links/i-Style Colour/ECO/Blaulichtreduzierter, Rechts/Lautstärke |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Einstellbare Parameter</b> | Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, Reduzierung der Bewegungsunschärfe, X-Res-Technologie, Black Tuner), Farbeinstellungen (6-Achsen, i-Style Colour, Blaulichtreduzierung, Gamma, RGB-Bereich, Farbtemp, ), OSD (OSD H.-Position, OSD V.-Position, OSD-Zeit, OSD-Hintergrund, DDC/CI-Steuerung, Anzeigeeinformationen), Sprache, Verschiedenes (Schärfe, Videomodus-Anpassung, Startlogo, Power-LED, Mac-Adresse, USB-Ladung, USB-C-Geschwindigkeit), KVM (HDMI1, HDMI2, DisplayPort, USB C), Signaleingangsauswahl, Audio-Einstellungen (Lautstärke, Audio stummschalten), Webcam, Abruf |
| <b>Lautsprecher</b>           | 2 x 5W  |
| <b>Diebstahlschutz</b>        | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 MECHANISCH

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Verstellmöglichkeiten</b> | Höhe, Swivel, Tilt           |
| <b>Höhenverstellbar</b>      | 150mm                        |
| <b>Drehwinkel</b>            | 90°; 0° links; 45° rechts    |
| <b>Neigungswinkel</b>        | 23° nach oben; 5° nach unten |
| <b>VESA Norm</b>             | 100 x 100mm                  |
| <b>Kabelmanagement</b>       | ja                           |

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Kabel</b>     | Netz, USB, HDMI, DP, USB-C                         |
| <b>Sonstiges</b> | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |

## 06 STROMVERWALTUNG

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Netzteil</b>          | intern  |
| <b>Stromversorgung</b>   | AC AC - 100V, 240/V, 50Hz                     |
| <b>Leistungsaufnahme</b> | 55W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |

## 07 LEISTUNG

|   |   |
|---|---|
| <b>Vorschriften</b>                                       | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA   |
| <b>Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | F   |
| <b>EPEAT Silver</b>                                       | *die Anmeldung ist von Land zu Land unterschiedlich, Einzelheiten finden Sie unter <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> |
| <b>REACH SVHC</b>   | über 0.1% Blei enthalten  |

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Produktabmessungen B x H x T</b>     | 807 x 443 (592.5) x 239.5mm |
| <b>Verpackungsabmessungen B x H x T</b> | 940 x 500 x 198mm           |
| <b>Gewicht (ohne Verpackung)</b>        | 9.7kg                       |

**Gewicht (inkl. Verpackung)** 14.2kg  
**EAN code** 4948570125296





Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. © **IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**